


## 2.92mm(K,SK) 同轴低噪放模块, RLNAM4429K系列 频率按规格表选型, 专业型, 高带宽

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



### 产品和材料信息

产品型号	RLNAM4429K系列, 专业型, 高带宽	产品类型	同轴低噪放模块, 50 Ohms
连接器类型	2.92mm(K,SK)母 - 2.92mm(K,SK)母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Gold plated brass	工作温度	°C
外形尺寸	44.8×29.2×11mm	产品净重	-
供电信息	PIN, DC 5 Volts Typ. +8V Max, 0.22 A Typ.		

### 产品规格选型表

RFTOP P/N	频率	增益Typ.	输出P1	输出 Psat	噪声系数	输入驻波	输出驻波	最大输入
RLNA4429K-18F40-42	18-40GHz	42dB (Min 40dB)	13dBm	14dBm	≤3.5dB	≤1.8	≤1.8	5dBm

定制服务: 包括频率范围、增益、P1dB、Psat、输入功率等电性能指标, 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

