


2.92mm(K,SK)公 转 2.92mm(K,SK)公 L形半钢电缆组件, RCS141L-KMKM-L1-L2
DC-40GHz, 配接RCS141L电缆, 线径3.58mm, 超优级(Ultra)

结构示意图（单位：mm）



电气与环境性能

频率及阻抗	DC-40GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	43.4W @40GHz
损耗@长1米	dB Max @40GHz
电压驻波比	Max
电容值	87 pF/m
传播速率	81%
屏蔽效率	110dB Min
介质耐压	1500V@DC
温度相位	750 PPM Max
工作温度	-55~+125°C

RCS141L 结构特性

①	②	③	
结构	材料	外径(mm)	
1.中心导体	单芯镀银铜线	0.91	
2.电介质	低密度聚四氟乙烯	2.55	
3.外屏蔽层	镀锡无缝紫铜管	3.58	
产品选型表及损耗指标@25°C，可定制			
RFTOP P/N	3GHz	22GHz	40GHz
定制服务：连接器/长度/相位及更优电性能等，欢迎使用 智能计算器			

产品和材料信息

产品型号	RCS141L-KMKM-L1-L2
产品类型	半钢电缆组件 , 超优级(Ultra)
电缆规格	RCS141L
接头类型	2.92mm(K,SK)公 转 2.92mm(K,SK)公
连接器主体	Passivated stainless steel
连接器内导体	Gold plated beryllium copper
安装弯曲半径	12.00mm
重复弯曲半径	N/A

选型建议：标称功率和损耗@25°C，请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况，使用[RFTOP电缆组件在线选型工具选择](#)。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350



微信扫描
在线咨询