




SMA公 转 2.92mm(K,SK)母 高性能测试电缆组件, RCT360-SMKF-L DC-26.5GHz, 配接RCT360电缆, 线径3.6mm, 超优级(Ultra), 稳相

结构示意图 (单位: mm)



电气与环境性能

频率及阻抗	DC-26.5GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	66.5W @26.5GHz
损耗@长1米	2.82 dB Max @26.5GHz
电压驻波比	1.25 Max (18-26.5GHz); 1.2 max (DC-18GHz)
传播速率	76%
屏蔽效率	90dB Min
幅度稳定性	±0.05dB Max
介质耐压	500V@DC
机械相位	±7°
工作温度	-55~+125°C

产品和材料信息

产品型号	RCT360-SMKF-L
产品类型	高性能测试电缆组件, 超优级(Ultra), 稳相
电缆规格	RCT360
接头类型	SMA公 转 2.92mm(K,SK)母
连接器主体	Passivated stainless steel
连接器内导体	Gold plated beryllium copper
安装弯曲半径	18.00mm
重复弯曲半径	36.00mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用[RFTOP电缆组件在线选型工具](#)选择。

RCT360 结构特性



结构	材料	外径(mm)
1.中心导体	单芯镀银铜线	0.72
2.电介质	低密度聚四氟乙烯	2.10
3.内屏蔽层	镀银铜带绕包	2.25
4.中间层	低密度聚四氟乙烯	2.55
5.外屏蔽层	镀银铜丝编织	3.01
6.电缆护套	蓝色FEP	3.60

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	15GHz	26.5GHz
定制服务: 连接器/长度/相位及更优电性能等, 欢迎使用 智能计算器			



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

