


NMD3.5母 转 3.5mm公 矢网专用电缆组件, RCV1520-DQFQM-L

DC-26.5GHz, 配接RCT500电缆/RCV1520铠甲, 线径15.2mm, 精密型, 稳相

结构示意图 (单位: mm)



电气与环境性能

频率及阻抗	DC-26.5GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	100W @26.5GHz, 220W @6GHz
损耗@长1米	2.23 dB Max @26.5GHz
电压驻波比	1.25 Max
传播速率	76%
屏蔽效率	90dB Min
幅度稳定性	±0.03dB Max
机械相位	±2.7°
工作温度	-55~+105°C

产品和材料信息

产品型号	RCV1520-DQFQM-L
产品类型	矢网专用电缆组件, 精密型, 稳相
电缆规格	RCT500/RCV1520
接头类型	NMD3.5母 转 3.5mm公
连接器主体	Passivated stainless steel
连接器内导体	Gold plated beryllium copper
安装弯曲半径	25.00mm
重复弯曲半径	150.00mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用[RFTOP电缆组件在线选型工具](#)选择。

RCT500/RCV1520 结构特性



结构	材料	外径(mm)
1.中心导体	单芯镀银铜线	1.02
2.电介质	低密度聚四氟乙烯	3.07
3.内屏蔽层	镀银铜带编织	3.27
4.中间层	低密度聚四氟乙烯	3.57
5.外屏蔽层	镀银铜丝编织	3.97
6.电缆护套	黄色FEP	4.60
7.铠甲护套	黑色Polyester-PET	15.20

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	15GHz	26.5GHz
RCV1520-DQFQM-610	0.74 dB	1.21 dB	1.52 dB
RCV1520-DQFQM-910	0.91 dB	1.60 dB	2.07 dB

定制服务: 包括接头、长度、相位匹配/追踪、时延及更优电性能。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

