


N母头4孔法兰可拆卸连接器, RC18NF-UF4D09-XX DC-18GHz, 安装孔距12.7mm

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%



产品规格选型表

D(mm)	RFTOP P/N
0.46	RC18NF-UF4D09-046
0.51	RC18NF-UF4D09-051
0.91	RC18NF-UF4D09-091

电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	介质耐压	1000 V
绝缘电阻	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$	接触电阻	$\leq \text{In:1.0/Out:0.2 m}\Omega$
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC18NF-UF4D09-XX	接头类型	N 母头
外形结构	Straight , 4 hole flange	安装方式	Field Replaceable
连接器主体	Passivated stainless steel	绝缘支撑	PTFE&PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	19(L)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





N母头4孔法兰可拆卸连接器, RC18NF-UF4D09-XX DC-18GHz, 安装孔距12.7mm

典型测试数据



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

