


N公头4孔法兰可拆卸连接器, RC18NM-UF4D10-XX DC-18GHz, 安装孔距18.3mm

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%



产品规格选型表

D(mm)	RFTOP P/N
0.46	RC18NM-UF4D10-046
0.51	RC18NM-UF4D10-051
0.91	RC18NM-UF4D10-091

电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	介质耐压	1000 V
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ	接触电阻	≤ In:1.0/Out:0.2 mΩ
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC18NM-UF4D10-XX	接头类型	N 公头
外形结构	Straight , 4 hole flange	安装方式	Field Replaceable
连接器主体	Passivated stainless steel	绝缘支撑	PTFE&PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	26(L)mm	产品净重	-




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





N公头4孔法兰可拆卸连接器, RC18NM-UF4D10-XX
DC-18GHz, 安装孔距18.3mm

典型测试数据



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

