


SMA母头90度直角2孔法兰金属穿墙连接器, RC27SFWB-MF2D12-XX
DC-26.5GHz

结构尺寸图 (单位: mm) 误差 $\pm 1\%$



产品规格选型表

D(mm)	L(mm)	RFTOP P/N
0.30	0.60	RC27SFWB-MF2D12-0301

电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	介质耐压	1000 V
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ	接触电阻	≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ
耐久性	> 500 次	工作温度	-55℃~+165℃

产品和材料信息

产品型号	RC27SFWB-MF2D12-XX	接头类型	SMA 母头
外形结构	Right Angle , 2 hole flange	安装方式	Solder
连接器主体	Gold plated brass	绝缘支撑	PTFE&PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350




微信扫码
在线咨询



SMA母头90度直角2孔法兰金属穿墙连接器, RC27SFWB-MF2D12-XX DC-26.5GHz

典型测试数据



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

