




2.4mm母穿墙毫米波可拆卸连接器, RC50UF-UYD02-XX DC-50GHz, 尾部螺纹规格M6X 0.75-6g

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



产品规格选型表

D(mm)	RFTOP P/N
0.23	RC50UF-UYD02-023
0.30	RC50UF-UYD02-030
0.51	RC50UF-UYD02-051

电气与环境性能

频率范围	DC-50GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max (GOOD VSWR)	介质耐压	750 V
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ	接触电阻	≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC50UF-UYD02-XX	接头类型	2.4mm 母
外形结构	Straight , Bulkhead	安装方式	Solder
连接器主体	Passivated stainless steel	绝缘支撑	PEI or PEI&PTFE
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	11.7(L)*4.8(φ)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





2.4mm母穿墙毫米波可拆卸连接器, RC50UF-UYD02-XX DC-50GHz, 尾部螺纹规格M6X 0.75-6g

典型数据



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

