

## SMA定向耦合器, RDC05F6S-10

### 0.5-6GHz, 耦合度10dB, 专业型, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

#### 电气与环境性能

|      |           |    |        |
|------|-----------|----|--------|
| 频率范围 | 0.5-6GHz  | 阻抗 | 50 Ohm |
| 主路驻波 | 1.2 Max   |    |        |
| 支路驻波 | 1.2 Max   |    |        |
| 插入损耗 | 0.7dB Max |    |        |
| 方向性  | 18dB Min  |    |        |
| 灵敏度  | ±0.7dB    |    |        |
| 耦合度  | 10±1.0dB  |    |        |

#### 产品和材料信息

|        |                              |       |                            |
|--------|------------------------------|-------|----------------------------|
| 产品型号   | RDC05F6S-10, 专业型             | 产品类型  | 定向耦合器                      |
| 连接器类型  | SMA母头                        | 连接器主体 | Passivated stainless steel |
| 内腔/内导体 | Gold plated beryllium copper |       |                            |
| 产品壳体   | Gray paint                   |       |                            |
| 外形尺寸   | -                            | 产品净重  | -                          |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

