


SMA一分三十二微带式功分器, RPD022F207S32  
220-2700MHz, 30W, 专业型, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



电气与环境性能

频率范围	220-2700MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.5 max (Typ.1.19)		
输出驻波	1.25 max (Typ.1.15)		
插入损耗	5dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗15.0dB)		
隔离度	18dB min (Typ.26dB)		
幅度平衡	± 0.5dB		
相位平衡	±10°		
承受功率	30W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至3W) (Combiner合路器用时2W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD022F207S32, 专业型	功分路数	一分三十二
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	280×462×12mm	产品净重	约 3.0kg



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

