


SMA一分二微带式功分器, RPD035F6S2E 350MHz-6GHz, 30W, 经济型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



电气与环境性能

频率范围	350MHz-6GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.3 max (Typ.1.15)	输出驻波	1.25 max (Typ.1.12)
插入损耗	1.2dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗3.0dB)		
隔离度	20dB min (Typ.26dB)		
幅度平衡	± 0.3dB	相位平衡	±3°
承受功率	30W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至3W。(Combiner合路器用时2W)		
温度范围	-40°C ~ +70°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD035F6S2E, 经济型	功分路数	一分二
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	78×36×12.5mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

