




SMA一分三微带式功分器, RPD04F6S3

0.4-6GHz, 20W, 经济型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



电气与环境性能

频率范围	0.4-6GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.4 max (Typ.1.22)	输出驻波	1.4 max (Typ.1.18)
插入损耗	2.8dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗4.8dB)		
隔离度	18dB min (Typ.28dB)		
幅度平衡	≤ 0.8dB	相位平衡	±8°
承受功率	20W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至2W。Reverse: 1W max.		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD04F6S3, 经济型	功分路数	一分三
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	130×50×12mm	产品净重	约 185.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





SMA一分三微带式功分器, RPD04F6S3 0.4-6GHz, 20W, 经济型, 接头不锈钢

典型实测曲线



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

