


SMA一分四微带式功分器, RPD08F1S4

800-1000MHz, 30W, 经济型, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



电气与环境性能

频率范围	800-1000MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.25 max (Typ.1.18)	输出驻波	1.2 max (Typ.1.12)
插入损耗	0.5dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗6.0dB)		
隔离度	20dB min		
幅度平衡	± 0.2dB	相位平衡	±3°
承受功率	30W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至3W。(Combiner合路器用时2W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD08F1S4, 经济型	功分路数	一分四
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	52×64×12mm	产品净重	约 95.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

