


N一分三十二微带式功分器, RPD095F1095N32 950-1950MHz, 30W, 经济型, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



电气与环境性能

频率范围	950-1950MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.5 max (Typ.1.22)		
输出驻波	1.3 max (Typ.1.13)		
插入损耗	1.8dB max (Excluding theoretical loss未合理论损耗15.0dB)		
隔离度	20dB min (Typ.24dB)		
幅度平衡	± 0.4dB		
相位平衡	±6°		
承受功率	30W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至3W) (Combiner合路器用时2W)		
馈电	24V 直流电压从 “Output 1” 馈入, 从 “Input” 馈出		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD095F1095N32, 经济型	功分路数	一分三十二
连接器类型	N母头	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	130×782×20mm	产品净重	约 5.0kg



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

