

SMA一分八微带式功分器, RPD101F107S8
1100-1700MHz, 20W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

电气与环境性能

频率范围	1100-1700MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.2 max (Typ.1.18)	输出驻波	1.2 max (Typ.1.12)
插入损耗	0.8dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗9.0dB)		
隔离度	20dB min (Typ.26dB)		
幅度平衡	± 0.3dB	相位平衡	±3°
承受功率	20W @25℃, 当温度上升到100℃时, 功率线性递减至2W。（Combiner合路器用时1W）		
温度范围	-40℃ ~ +85℃		

产品和材料信息

产品型号	RPD101F107S8, 专业型	功分路数	一分八
连接器类型	SMA母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	70×112×10mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

