


SMA一分六微带式功分器, RPD1F6S6P

1-6GHz, 20W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



电气与环境性能

频率范围	1-6GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.3 max (Typ.1.22)	输出驻波	1.3 max (Typ.1.20)
插入损耗	2.2dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗7.8dB)		
隔离度	18dB min (Typ.24dB)		
幅度平衡	± 0.8dB	相位平衡	±8°
承受功率	20W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至2W。(Combiner合路器用时1W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD1F6S6P, 专业型	功分路数	一分六
连接器类型	SMA母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	115×85×10mm	产品净重	约 220.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询



SMA一分六微带式功分器, RPD1F6S6P

1-6GHz, 20W, 专业型, 接头不锈钢

典型实测曲线



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

