


SMA一分二微带式功分器, RPDE101F106S2
1100-1600MHz, 20W, 带隔直, 接头铜镀三元合金, 防水级别IP67

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



电气与环境性能

频率范围	1100-1600MHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.2 max (Typ.1.15)		
输出驻波	1.2 max (Typ.1.11)		
插入损耗	0.4dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗3.0dB)		
隔离度	22dB min (Typ.28dB)		
幅度平衡	± 0.2dB		
相位平衡	±2°		
承受功率	20W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至2W) (Combiner合路器用时2W)		
馈电	24V 直流电压从 “Output 1” 馈入, 从 “Input” 馈出		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

产品和材料信息

产品型号	RPDE101F106S2, 带隔直	功分路数	一分二
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Gray paint		
外形尺寸	35×50×12mm	产品净重	约 60.0g



微信扫描
关注我们

RF TOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

