

BNC一分三十电阻式功分器, **RPDR100KB30**  
DC-100KHz, 1W, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

电气与环境性能

|      |             |      |         |
|------|-------------|------|---------|
| 频率范围 | DC-100KHz   | 阻抗   | 50 Ohm  |
| 输入驻波 | 1.3 max     | 输出驻波 | 1.3 max |
| 插入损耗 | 33dB max    |      |         |
| 隔离度  | 20dB min    |      |         |
| 幅度平衡 | ± 0.8dB     | 相位平衡 |         |
| 承受功率 | 1W @25℃     |      |         |
| 温度范围 | -35℃ ~ +75℃ |      |         |

产品和材料信息

|        |                                             |       |                            |
|--------|---------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 产品型号   | RPDR100KB30                                 | 功分路数  | 一分三十                       |
| 连接器类型  | BNC母                                        | 连接器主体 | Ternary alloy plated brass |
| 内腔/内导体 | Gold plated beryllium copper                |       |                            |
| 产品壳体   | Sandblasting natural color conductive oxide |       |                            |
| 外形尺寸   | 216.9×217.2×20mm                            | 产品净重  | -                          |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

