




WR22(BJ400)毫米波直波导, RWG22-L 32.9-50.1GHz, FUGP400圆形法兰, 铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



电气与环境性能

频率范围	32.9-50.1GHz
电压驻波比	1.1 Max
工作温度	-40°C~+70°C

产品和材料信息

产品型号	RWG22-L
产品类型	直波导
波导端口1	WR22(BJ400), FUGP400圆形法兰
波导端口2	WR22(BJ400), FUGP400圆形法兰
波导主体	Copper, gold plated
内腔/内导体	Copper, gold plated

产品规格选型表, 可定制

RFTOP P/N	L(mm)	损耗(dB)
RWG22-30	30	0.11
RWG22-40	40	0.13
RWG22-50	50	0.15
RWG22-500	500	≤0.80
RWG22-1M	1000	≤1.50

备注

- 定制服务包括: 长度和结构及法兰类型等。
- 标注的损耗为理论预估损耗, 仅供参考, 具体以产品加工后测试为准。
- 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

