

SMA母头同轴负载, RT181SF-2  
DC-18GHz, 1W, 圆形, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

## 电气与环境性能

|      |          |      |   |       |         |
|------|----------|------|---|-------|---------|
| 频率范围 | DC-18GHz | 阻抗   | 50ohm                                     | 电压驻波比 | 1.2 max |
| 平均功率 | 1W @25°C | 峰值功率 | 100W (5μsec pulse width, 0.5% duty cycle) |       |         |


## 产品和材料信息

|      |                            |      |       |
|------|----------------------------|------|-------|
| 产品型号 | RT181SF-2, 经济型             | 同轴接头 | SMA母头 |
| 接头主体 | Passivated stainless steel | 散热体  | N/A   |
| 内导体  | Gold plated brass          |      |       |
| 工作温度 |                            | 净重   | -     |

## 典型测试数据

## 备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.1W。

微信扫描  
关注我们RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350微信扫描  
在线咨询