

## SMP(GPO)公头毫米波同轴负载, RT402SPM-3 DC-40GHz, 2W, 圆形, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%



### 电气与环境性能

|      |          |      |  |       |         |
|------|----------|------|--|-------|---------|
| 频率范围 | DC-40GHz | 阻抗   | 50ohm                                  | 电压驻波比 | 1.3 max |
| 平均功率 | 2W @25°C | 峰值功率 | 20W (5μsec pulse width, 1% duty cycle) |       |         |


### 产品和材料信息

|      |                            |      |            |
|------|----------------------------|------|------------|
| 产品型号 | RT402SPM-3, 普军级            | 同轴接头 | SMP(GPO)公头 |
| 接头主体 | Passivated stainless steel | 散热体  | N/A        |
| 内导体  | Gold plated brass          |      |            |
| 工作温度 |                            | 净重   | 约 3.0g     |

### 典型测试数据

#### 备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.2W。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

